



Kapacitet grejanja (50°C/55°C)	11,60	kW
Kapacitet hlađenja (12°C/7°C)	10,30	kW
Maksimalna električna snaga	3,60	kW
Maksimalna struja	6,10	A
Električno Napajanje	400V/3ph/50Hz	
Kompresor: Copeland scroll	ZR28K3E-TFD	
Primar	Protok	1700 l/h
	Pad pritiska	232 mbar
Sekundar	Protok	1600 l/h
	Pad pritiska	165 mbar
Visoki pritisak	26	bar
Niski pritisak	4,6	bar
Rashladni fluid	R407C/1,1 kg	
Konekcije	4x1"	
Težina	82,5 kg	
Dimenzije: DxŠxV	500x550x1120	



REŽIM GREJANJA

Temperatura vode °C	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Kapacitet grejanja (kW)	12,68	12,56	12,45	12,32	12,19	12,05	11,93	11,80	11,68	11,56
Potrošnja struje (kW)*	2,19	2,30	2,42	2,55	2,68	2,82	2,97	3,12	3,28	3,46
Koeficijent (COP)*	5,79	5,45	5,14	4,83	4,55	4,27	4,02	3,78	3,56	3,35

REŽIM HLAĐENJA

Temperatura vode °C	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5
Kapacitet hlađenja (kW)	13,33	12,87	12,42	11,98	11,55	11,13	10,72	10,32	9,93	9,55
Potrošnja struje (kW)*	1,67	1,67	1,68	1,68	1,68	1,70	1,70	1,71	1,71	1,71
Koeficijent (COP)*	7,98	7,70	7,37	7,11	6,86	6,55	6,31	6,02	5,79	5,57

* Kod ovih parametar nije uzeta u obzir potrošnja bunarske i cirkulacione pumpe.



- Zaštita od prevelike struje
- Zaštita od pogrešnog rasporeda faza
- Zaštita od nedovoljnog protoka bunarske vode
- Zaštita od niskog i visokog pritiska

Cena uređaja	Bez PDV-a	Sa PDV-om
Bez hlađenja	3.800,00 €	4.560,00 €
Sa hlađenjem	4.100,00 €	4.920,00 €