



Kapacitet grejanja (50°C/55°C)	11,55	kW
Kapacitet hlađenja (12°C/7°C)	10,4	kW
Maksimalna električna snaga	3,2	kW
Maksimalna struja	5,7	A
Električno Napajanje	400V/3ph/50Hz	
Kompresor: Copeland scroll	ZR40K3E-TFD	
Primar	Protok	1700 l/h
	Pad pritiska	232 mbar
Sekundar	Protok	1480 l/h
	Pad pritiska	165 mbar
Visoki pritisak	26,00	bar
Niski pritisak	4,60	bar
Rashladni fluid	R407C/1,15 kg	
Konekcije	4x1"	
Težina	82.2 kg	
Dimenzije: DxŠxV	500x550x1120	



REŽIM GREJANJA

Temperatura vode °C	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Kapacitet grejanja (kW)	12,6	12,5	12,4	12,2	12,1	12,0	11,9	11,7	11,6	11,5
Potrošnja struje (kW)*	2,1	2,21	2,33	2,45	2,6	2,7	2,84	3,0	3,14	3,30
Koeficijent (COP)*	6,0	5,65	5,32	5,0	4,65	4,44	4,19	3,90	3,69	3,48

REŽIM HLAĐENJA

Temperatura vode °C	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5
Kapacitet hlađenja (kW)	13,8	13,3	12,8	12,4	11,9	11,5	11,1	10,7	10,3	9,89
Potrošnja struje (kW)*	1,60	1,60	1,61	1,62	1,62	1,63	1,63	1,64	1,64	1,64
Koeficijent (COP)*	8,64	8,30	7,98	7,66	7,36	7,07	6,79	6,52	6,25	6,00

* Kod ovih parametar nije uzeta u obzir potrošnja bunarske i cirkulacione pumpe.



Cena uređaja	Bez PDV-a	Sa PDV-om
Bez hlađenja	2.930,00 €	3.516,00 €
Sa hlađenjem	3.190,00 €	3.828,00 €

- Zaštita od prevelike struje
- Zaštita od pogrešnog rasporeda faza
- Zaštita od nedovoljnog protoka bunarske vode
- Zaštita od niskog i visokog pritiska