



Kapacitet grejanja (50°C/55°C)	13,80	kW
Kapacitet hlađenja (12°C/7°C)	12,74	kW
Maksimalna električna snaga	4,32	kW
Maksimalna struja	8,82	A
Električno Napajanje	400V/3ph/50Hz	
Kompresor: Copeland scroll	ZR34K3E-TFD	
Primar	Protok	2100 l/h
	Pad pritiska	330 mbar
Sekundar	Protok	1750 l/h
	Pad pritiska	222 mbar
Visoki pritisak	26	bar
Niski pritisak	4,6	bar
Rashladni fluid	R407C/1,3 kg	
Konekcije	4x1"	
Težina	83,7 kg	
Dimenzije: DxŠxV	500x550x1120	



REŽIM GREJANJA

Temperatura vode °C	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Kapacitet grejanja (kW)	14,84	14,70	14,70	14,56	14,42	14,28	14,14	14,00	13,89	13,78
Potrošnja struje (kW)*	2,59	2,71	2,88	3,02	3,17	3,31	3,50	3,69	3,87	4,08
Koeficijent (COP)*	5,73	5,43	5,10	4,81	4,55	4,31	4,04	3,80	3,59	3,38

REŽIM HLAĐENJA

Temperatura vode °C	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5
Kapacitet hlađenja (kW)	16,52	15,82	15,26	14,70	14,28	13,73	13,23	12,74	12,26	11,79
Potrošnja struje (kW)*	1,94	1,96	1,96	1,97	1,97	1,99	1,99	2,00	2,00	2,00
Koeficijent (COP)*	8,50	8,08	7,79	7,45	7,24	6,91	6,66	6,36	6,13	5,89

* Kod ovih parametar nije uzeta u obzir potrošnja bunarske i cirkulacione pumpe.



Cena uređaja	Bez PDV-a	Sa PDV-om
Bez hlađenja	4.060,00 €	4.872,00 €
Sa hlađenjem	4.360,00 €	5.232,00 €

- Zaštita od prevelike struje
- Zaštita od pogrešnog rasporeda faza
- Zaštita od nedovoljnog protoka bunarske vode
- Zaštita od niskog i visokog pritiska