



Kapacitet grejanja (50°C/55°C)	14,3	kW
Kapacitet hlađenja (12°C/7°C)	13,2	kW
Maksimalna električna snaga	3,86	kW
Maksimalna struja	6,9	A
Električno Napajanje	400V/3ph/50Hz	
Kompresor: Copeland scroll	ZR48K3E-TFD	
Primar	Protok	2100 l/h
	Pad pritiska	330 mbar
Sekundar	Protok	1730 l/h
	Pad pritiska	220 mbar
Visoki pritisak	26,00	bar
Niski pritisak	4,60	bar
Rashladni fluid	R407C/1,3 kg	
Konekcije	4x1"	
Težina	86,1 kg	
Dimenzije: DxŠxV	500x550x1120	



REŽIM GREJANJA

Temperatura vode °C	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Kapacitet grejanja (kW)	15,4	15,2	15,1	15,0	14,8	14,7	14,6	14,4	14,3	14,2
Potrošnja struje (kW)*	2,56	2,68	2,81	2,95	3,10	3,25	3,41	3,58	3,76	3,96
Koeficijent (COP)*	6,05	5,67	5,37	5,08	4,77	4,52	4,28	4,02	3,8	3,6

REŽIM HLAĐENJA

Temperatura vode °C	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5
Kapacitet hlađenja (kW)	17,1	16,5	15,9	15,3	14,8	14,2	13,7	13,2	12,7	12,2
Potrošnja struje (kW)*	1,90	1,92	1,94	1,95	1,97	1,98	1,99	2,01	2,02	2,03
Koeficijent (COP)*	8,99	8,60	8,22	7,86	7,52	7,17	6,88	6,59	6,30	6,03

* Kod ovih parametar nije uzeta u obzir potrošnja bunarske i cirkulacione pumpe.



- Zaštita od prevelike struje
- Zaštita od pogrešnog rasporeda faza
- Zaštita od nedovoljnog protoka bunarske vode
- Zaštita od niskog i visokog pritiska

Cena uređaja	Bez PDV-a	Sa PDV-om
Bez hlađenja	2.950,00 €	3.540,00 €
Sa hlađenjem	3.200,00 €	3.840,00 €