



Kapacitet grejanja (50°C/55°C)	16,20	kW
Kapacitet hlađenja (12°C/7°C)	15,00	kW
Maksimalna električna snaga	4,61	kW
Maksimalna struja	7,98	A
Električno Napajanje	400V/3ph/50Hz	
Kompresor: Copeland scroll	ZR40K3E-TFD	
Primar	Protok	2400 l/h
	Pad pritiska	209 mbar
Sekundar	Protok	1970 l/h
	Pad pritiska	135 mbar
Visoki pritisak	26	bar
Niski pritisak	4,6	bar
Rashladni fluid	R407C/1,32 kg	
Konekcije	4x1"	
Težina	89,7 kg	
Dimenzije: DxŠxV	500x550x1120	



REŽIM GREJANJA

Temperatura vode °C	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Kapacitet grejanja (kW)	17,64	17,50	17,36	17,08	16,94	16,80	16,66	16,38	16,24	16,10
Potrošnja struje (kW)*	3,02	3,18	3,36	3,53	3,74	3,89	4,09	4,32	4,52	4,75
Koeficijent (COP)*	5,83	5,50	5,17	4,84	4,52	4,32	4,07	3,79	3,59	3,39

REŽIM HLAĐENJA

Temperatura vode °C	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5
Kapacitet hlađenja (kW)	19,32	18,62	17,92	17,36	16,66	16,10	15,54	14,98	14,42	13,85
Potrošnja struje (kW)*	2,30	2,30	2,32	2,33	2,33	2,35	2,35	2,36	2,36	2,36
Koeficijent (COP)*	8,39	8,08	7,73	7,44	7,14	6,86	6,62	6,34	6,11	5,86

* Kod ovih parametar nije uzeta u obzir potrošnja bunarske i cirkulacione pumpe.



- Zaštita od prevelike struje
- Zaštita od pogrešnog rasporeda faza
- Zaštita od nedovoljnog protoka bunarske vode
- Zaštita od niskog i visokog pritiska

Cena uređaja	Bez PDV-a	Sa PDV-om
Bez hlađenja	4.325,00 €	5.190,00 €
Sa hlađenjem	4.625,00 €	5.550,00 €