



Kapacitet grejanja (50°C/55°C)	19,90	kW
Kapacitet hlađenja (12°C/7°C)	18,50	kW
Maksimalna električna snaga	5,56	kW
Maksimalna struja	14,00	A
Električno Napajanje	400V/3ph/50Hz	
Kompresor: Copeland scroll	ZR48K3E-TFD	
Primar	Protok	2900 l/h
	Pad pritiska	304 mbar
Sekundar	Protok	2460 l/h
	Pad pritiska	209 mbar
Visoki pritisak	26	bar
Niski pritisak	4,6	bar
Rashladni fluid	R407C/1,4 kg	
Konekcije	4x1"	
Težina	93,6 kg	
Dimenzije: DxŠxV	500x550x1120	



### REŽIM GREJANJA

Temperatura vode °C	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Kapacitet grejanja (kW)	21,56	21,28	21,14	21,00	20,72	20,58	20,44	20,16	20,02	19,88
Potrošnja struje (kW)*	3,69	3,86	4,05	4,25	4,46	4,68	4,91	5,16	5,41	5,70
Koeficijent (COP)*	5,85	5,51	5,22	4,94	4,64	4,40	4,16	3,91	3,70	3,49

### REŽIM HLAĐENJA

Temperatura vode °C	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5
Kapacitet hlađenja (kW)	23,94	23,10	22,26	21,42	20,72	19,88	19,18	18,48	17,78	17,08
Potrošnja struje (kW)*	2,74	2,76	2,79	2,81	2,84	2,85	2,87	2,89	2,91	2,92
Koeficijent (COP)*	8,75	8,36	7,97	7,63	7,30	6,97	6,69	6,38	6,11	5,84

\* Kod ovih parametar nije uzeta u obzir potrošnja bunarske i cirkulacione pumpe.



Cena uređaja	Bez PDV-a	Sa PDV-om
Bez hlađenja	4.430,00 €	5.316,00 €
Sa hlađenjem	4.730,00 €	5.676,00 €

- Zaštita od prevelike struje
- Zaštita od pogrešnog rasporeda faza
- Zaštita od nedovoljnog protoka bunarske vode
- Zaštita od niskog i visokog pritiska