



Kapacitet grejanja (50°C/55°C)	20,6	kW
Kapacitet hlađenja (12°C/7°C)	18,3	kW
Maksimalna električna snaga	5,86	kW
Maksimalna struja	10,17	A
Električno Napajanje	400V/3ph/50Hz	
Kompresor: Copeland scroll	ZR72K3E-TFD	
Primar	Protok	3000 l/h
	Pad pritiska	130 mbar
Sekundar	Protok	2700 l/h
	Pad pritiska	105 mbar
Visoki pritisak	26,00	bar
Niski pritisak	4,60	bar
Rashladni fluid	R407C/1,5 kg	
Konekcije	4x1"	
Težina	100,9 kg	
Dimenzije: DxŠxV	500x550x1120	



REŽIM GREJANJA

Temperatura vode °C	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Kapacitet grejanja (kW)	22,6	22,3	22,1	21,8	21,6	21,4	21,1	20,9	20,7	20,6
Potrošnja struje (kW)*	3,70	3,87	4,05	4,24	4,45	4,66	4,88	5,11	5,35	5,60
Koeficijent (COP)*	6,11	5,76	5,46	5,14	4,85	4,59	4,32	4,09	3,87	3,68

REŽIM HLAĐENJA

Temperatura vode °C	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5
Kapacitet hlađenja (kW)	25,4	24,5	23,6	22,8	22,0	21,2	20,5	19,7	19,0	18,3
Potrošnja struje (kW)*	3,02	3,01	3,00	2,98	2,97	2,96	2,95	2,95	2,94	2,93
Koeficijent (COP)*	8,39	8,14	7,89	7,65	7,40	7,16	6,92	6,69	6,46	6,23

* Kod ovih parametar nije uzeta u obzir potrošnja bunarske i cirkulacione pumpe.



- Zaštita od prevelike struje
- Zaštita od pogrešnog rasporeda faza
- Zaštita od nedovoljnog protoka bunarske vode
- Zaštita od niskog i visokog pritiska

Cena uređaja	Bez PDV-a	Sa PDV-om
Bez hlađenja	3.600,00 €	4.320,00 €
Sa hlađenjem	3.900,00 €	4.680,00 €