



Kapacitet grejanja (50°C/55°C)	25,10	kW
Kapacitet hlađenja (12°C/7°C)	22,70	kW
Maksimalna električna snaga	7,44	kW
Maksimalna struja	15,40	A
Električno Napajanje	400V/3ph/50Hz	
Kompresor: Copeland scroll	ZR61K3E-TFD	
Primar	Protok	3600 l/h
	Pad pritiska	190 mbar
Sekundar	Protok	3100 l/h
	Pad pritiska	190 mbar
Visoki pritisak	26	bar
Niski pritisak	4,6	bar
Rashladni fluid	R407C/1,7 kg	
Konekcije	4x1"	
Težina	96,3 kg	
Dimenzije: DxŠxV	500x550x1120	



REŽIM GREJANJA

Temperatura vode °C	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Kapacitet grejanja (kW)	26,88	26,74	26,46	26,32	26,04	25,90	25,62	25,48	25,20	25,06
Potrošnja struje (kW)*	4,55	4,78	5,01	5,27	5,54	5,82	6,12	6,42	6,75	7,08
Koeficijent (COP)*	5,91	5,59	5,28	4,99	4,70	4,45	4,19	3,97	3,73	3,54

REŽIM HLAĐENJA

Temperatura vode °C	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5
Kapacitet hlađenja (kW)	29,82	28,70	27,58	26,46	25,48	24,50	23,52	22,68	21,84	20,86
Potrošnja struje (kW)*	3,33	3,40	3,44	3,50	3,54	3,57	3,60	3,63	3,64	3,66
Koeficijent (COP)*	8,96	8,45	8,01	7,56	7,19	6,86	6,53	6,25	5,99	5,70

* Kod ovih parametar nije uzeta u obzir potrošnja bunarske i cirkulacione pumpe.



- Zaštita od prevelike struje
- Zaštita od pogrešnog rasporeda faza
- Zaštita od nedovoljnog protoka bunarske vode
- Zaštita od niskog i visokog pritiska

Cena uređaja	Bez PDV-a	Sa PDV-om
Bez hlađenja	4.700,00 €	5.190,00 €
Sa hlađenjem	5.000,00 €	6.000,00 €