



Kapacitet grejanja (50°C/55°C)	28,4	kW
Kapacitet hlađenja (12°C/7°C)	26,5	kW
Maksimalna električna snaga	7,98	kW
Maksimalna struja	14,14	A
Električno Napajanje	400V/3ph/50Hz	
Kompresor: Copeland scroll	ZR94K3E-TFD	
Primar	Protok	4200 l/h
	Pad pritiska	240 mbar
Sekundar	Protok	3700 l/h
	Pad pritiska	205 mbar
Visoki pritisak	26,00	bar
Niski pritisak	4,60	bar
Rashladni fluid	R407C/1,9 kg	
Konekcije	4x1"	
Težina	119,9 kg	
Dimenzije: DxŠxV	500x550x1120	



REŽIM GREJANJA

Temperatura vode °C	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Kapacitet grejanja (kW)	31,1	30,8	30,5	30,2	29,9	29,6	29,3	28,9	28,5	28,2
Potrošnja struje (kW)*	4,94	5,19	5,43	5,69	5,96	6,25	6,56	6,89	7,23	7,60
Koeficijent (COP)*	6,30	5,93	5,62	5,31	5,02	4,74	4,47	4,19	3,94	3,71

REŽIM HLAĐENJA

Temperatura vode °C	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5
Kapacitet hlađenja (kW)	34,0	32,8	31,7	30,6	29,5	28,5	27,4	26,5	25,5	24,6
Potrošnja struje (kW)*	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97	3,98	3,98	3,98	3,98
Koeficijent (COP)*	8,56	8,26	7,98	7,69	7,42	7,16	6,90	6,66	6,42	6,18

* Kod ovih parametar nije uzeta u obzir potrošnja bunarske i cirkulacione pumpe.



- Zaštita od prevelike struje
- Zaštita od pogrešnog rasporeda faza
- Zaštita od nedovoljnog protoka bunarske vode
- Zaštita od niskog i visokog pritiska

Cena uređaja	Bez PDV-a	Sa PDV-om
Bez hlađenja	4.250,00 €	5.100,00 €
Sa hlađenjem	4.600,00 €	5.520,00 €