



Kapacitet grejanja (50°C/55°C)	32,50	kW
Kapacitet hlađenja (12°C/7°C)	30,50	kW
Maksimalna električna snaga	9,68	kW
Maksimalna struja	21,00	A
Električno Napajanje	400V/3ph/50Hz	
Kompresor: Copeland scroll	ZR81K3E-TFD	
Primar	Protok	4800 l/h
	Pad pritiska	318 mbar
Sekundar	Protok	4183 l/h
	Pad pritiska	348 mbar
Visoki pritisak	26	bar
Niski pritisak	4,6	bar
Rashladni fluid	R407C/2,1 kg	
Konekcije	4x1"	
Težina	117,5 kg	
Dimenzije: DxŠxV	500x550x1120	



REŽIM GREJANJA

Temperatura vode °C	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Kapacitet grejanja (kW)	35,84	35,42	35,14	34,72	34,30	33,88	33,60	33,18	32,76	32,34
Potrošnja struje (kW)*	6,02	6,31	6,61	6,91	7,26	7,60	7,98	8,37	8,78	9,22
Koeficijent (COP)*	5,95	5,62	5,32	5,02	4,73	4,46	4,21	3,97	3,73	3,51

REŽIM HLAĐENJA

Temperatura vode °C	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5
Kapacitet hlađenja (kW)	39,62	38,22	36,82	35,56	34,16	33,04	31,78	30,52	29,40	28,28
Potrošnja struje (kW)*	4,91	4,88	4,85	4,82	4,81	4,78	4,77	4,75	4,74	4,72
Koeficijent (COP)*	8,07	7,83	7,59	7,37	7,10	6,91	6,67	6,42	6,21	5,99

* Kod ovih parametar nije uzeta u obzir potrošnja bunarske i cirkulacione pumpe.



- Zaštita od prevelike struje
- Zaštita od pogrešnog rasporeda faza
- Zaštita od nedovoljnog protoka bunarske vode
- Zaštita od niskog i visokog pritiska

Cena uređaja	Bez PDV-a	Sa PDV-om
Bez hlađenja	5.350,00 €	6.420,00 €
Sa hlađenjem	5.650,00 €	6.780,00 €