



Kapacitet grejanja (50°C/55°C)	37,10	kW
Kapacitet hlađenja (12°C/7°C)	35,00	kW
Maksimalna električna snaga	10,25	kW
Maksimalna struja	19,60	A
Električno Napajanje	400V/3ph/50Hz	
Kompresor: Copeland scroll	ZR125K3E-TFD	
Primar	Protok	5500 l/h
	Pad pritiska	260 mbar
Sekundar	Protok	4800 l/h
	Pad pritiska	204 mbar
Visoki pritisak	26	bar
Niski pritisak	4,6	bar
Rashladni fluid	R407C/2,5 kg	
Konekcije	4x1 1/4"	
Težina	134,9 kg	
Dimenzije: DxŠxV	500x615x1120	



REŽIM GREJANJA

Temperatura vode °C	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Kapacitet grejanja (kW)	40,70	40,30	39,90	39,50	39,00	38,60	38,20	37,70	37,30	36,90
Potrošnja struje (kW)*	6,44	6,72	7,03	7,35	7,69	8,06	8,45	8,86	9,29	9,75
Koeficijent (COP)*	6,32	6,00	5,67	5,37	5,07	4,79	4,52	4,25	4,01	3,78

REŽIM HLAĐENJA

Temperatura vode °C	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5
Kapacitet hlađenja (kW)	44,90	43,40	41,90	40,40	39,00	37,60	36,30	35,00	33,70	32,50
Potrošnja struje (kW)*	5,45	5,41	5,38	5,35	5,32	5,29	5,26	5,24	5,22	5,20
Koeficijent (COP)*	8,25	8,02	7,79	7,56	7,34	7,11	6,89	6,67	6,46	6,25

* Kod ovih parametar nije uzeta u obzir potrošnja bunarske i cirkulacione pumpe.



- Zaštita od prevelike struje
- Zaštita od pogrešnog rasporeda faza
- Zaštita od nedovoljnog protoka bunarske vode
- Zaštita od niskog i visokog pritiska

Cena uređaja	Bez PDV-a	Sa PDV-om
Bez hlađenja	4.780,00 €	5.736,00 €
Sa hlađenjem	5.120,00 €	6.144,00 €