



Kapacitet grejanja (50°C/55°C)	44,30	kW
Kapacitet hlađenja (12°C/7°C)	42,30	kW
Maksimalna električna snaga	12,37	kW
Maksimalna struja	23,52	A
Električno Napajanje	400V/3ph/50Hz	
Kompresor: Copeland scroll	ZR108K3E-TFD	
Primar	Protok	6600 l/h
	Pad pritiska	372 mbar
Sekundar	Protok	5660 l/h
	Pad pritiska	426 mbar
Visoki pritisak	26	bar
Niski pritisak	4,6	bar
Rashladni fluid	R407C/2,5 kg	
Konekcije	4x1 1/4"	
Težina	139,6 kg	
Dimenzije: DxŠxV	500x615x1120	



REŽIM GREJANJA

Temperatura vode °C	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Kapacitet grejanja (kW)	48,86	48,30	47,74	47,18	46,62	46,20	45,64	45,08	44,52	44,10
Potrošnja struje (kW)*	7,96	8,31	8,67	9,06	9,46	9,89	10,34	10,81	11,30	11,84
Koeficijent (COP)*	6,14	5,81	5,51	5,21	4,93	4,67	4,41	4,17	3,94	3,73

REŽIM HLAĐENJA

Temperatura vode °C	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5
Kapacitet hlađenja (kW)	54,60	52,64	50,82	49,00	47,32	45,50	43,96	42,28	40,74	39,20
Potrošnja struje (kW)*	6,88	6,83	6,77	6,71	6,65	6,61	6,57	6,54	6,49	6,47
Koeficijent (COP)*	7,93	7,71	7,51	7,30	7,11	6,88	6,69	6,47	6,27	6,06

* Kod ovih parametar nije uzeta u obzir potrošnja bunarske i cirkulacione pumpe.



- Zaštita od prevelike struje
- Zaštita od pogrešnog rasporeda faza
- Zaštita od nedovoljnog protoka bunarske vode
- Zaštita od niskog i visokog pritiska

Cena uređaja	Bez PDV-a	Sa PDV-om
Bez hlađenja	6.560,00 €	7.872,00 €
Sa hlađenjem	6.860,00 €	8.232,00 €